

UT Pro Surface 150 On Board Dimmer Included

■ 09.7290.40A - Weiss

Projektor zur Installation auf der Oberfläche mit LED-Lichtquelle. Netzteil 120-277V und Potentiometer enthalten.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2265
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke
Leistung (W)	23.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	80		

Optisch


Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	16
Beam angle C90-270 (°)	16



Beam Angle: 16°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	20969	0.28
2	5242	0.56
3	2330	0.84
4	1311	1.12
5	839	1.40

Luminous flux luminaire
2265 lm



Elektrisch


Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	Integriert		
Treiber-Typ	Integrierter Dimmer		

Physikalisch

Farbe	Weiss
Ausrichtung	einstellbar
Gewicht (kg)	0.52
Neigung (°)	90
Drehung (°)	360

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.



UT Pro Surface 150 On Board Dimmer Included



Snoot shielding cone
08.0526.BW

Honeycomb
08.8428.00

Snoot shielding cone
08.0526.40



Snoot shielding cone
08.0526.00

Elliptical lens
08.8431.00

Flood lens
08.8432.00