



UT Pro Surface 150 On Board Dimmer Included

■ 09.7291.14A - Schwarz

Projektor zur Installation auf der Oberfläche mit LED-Lichtquelle. Netzteil 120-277V und Potentiometer enthalten.


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1951
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke
Leistung (W)	23.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
Optiktyp	Symmetrisch		
Strahlungswinkel (°)	16		
Beam angle C90-270 (°)	16		
CCT (K)	4000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp
LED-Typ
Light distribution
Optiktyp
Strahlungswinkel (°)
Beam angle C90-270 (°)


Direkt
LED-Anordnung
Symmetrisch
Strahler
16
16



Beam Angle: 16°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	18057	0.28
2	4514	0.56
3	2006	0.84
4	1129	1.12
5	722	1.40

Luminous flux luminaire
1951 lm



Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60
Spannung (V)	220.00
Dimmbar	Yes
Treiber	Integriert
Treiber-Typ	Integrierter Dimmer


Notfall	Ohne
Isolationsklasse	II

Physikalisch


Farbe	Schwarz
Ausrichtung	einstellbar
Gewicht (kg)	0.52
Neigung (°)	90
Drehung (°)	360

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.



UT Pro Surface 150 On Board Dimmer Included



Honeycomb
08.8428.00

Snoot shielding cone
08.0526.00

Elliptical lens
08.8431.00



Flood lens
08.8432.00

Snoot shielding cone
08.0526.BW

Snoot shielding cone
08.0526.40