



UT Pro Surface 175 On Board Dimmer Included

■ 09.7321.14 - Schwarz


Projektor zur Installation auf der Oberfläche mit LED-Lichtquelle. Netzteil 120-277V und Potentiometer enthalten.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2916
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke
Leistung (W)	35.3W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch


Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	12
Beam angle C90-270 (°)	12



Beam Angle: 12°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	33284	0.21
2	8321	0.41
3	3698	0.62
4	2080	0.83
5	1331	1.03

Luminous flux luminaire
2916 lm



Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	37.60	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	Integriert		
Treiber-Typ	Integrierter Dimmer		

Physikalisch

Farbe	Schwarz
Ausrichtung	einstellbar
Gewicht (kg)	1.25
Neigung (°)	90
Drehung (°)	360

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.



UT Pro Surface 175 On Board Dimmer Included



Flood Lens
08.9110.00



Screening Crosspiece
08.9108.00



Elliptical Lens
08.9109.00



Honeycomb
08.9107.00



Snoot Shielding Cone
08.9111.00