



## UT Pro Surface 175 On Board Dimmer Included

■ 09.7322.14 - Schwarz


Projektor zur Installation auf der Oberfläche mit LED-Lichtquelle. Netzteil 120-277V und Potentiometer enthalten.

### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	3245
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke
Leistung (W)	35.3W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		
CRI	90		

### Optisch


Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	12
Beam angle C90-270 (°)	12



Beam Angle: 12°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	37034	0.21
2	9258	0.41
3	4115	0.62
4	2315	0.83
5	1481	1.03

Luminous flux luminaire  
3245 lm



### Elektrisch


Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	37.60	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	Integriert		
Treiber-Typ	Integrierter Dimmer		

### Physikalisch

Farbe	Schwarz
Ausrichtung	einstellbar
Gewicht (kg)	1.25
Neigung (°)	90
Drehung (°)	360

### Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.



## UT Pro Surface 175 On Board Dimmer Included



---

Honeycomb  
08.9107.00



---

Elliptical Lens  
08.9109.00



---

Snoot Shielding Cone  
08.9111.00



---

Screening Crosspiece  
08.9108.00



---

Flood Lens  
08.9110.00