



UT Pro Surface 175 On Board Dimmer Included

09.7322.40 - Weiss


Projektor zur Installation auf der Oberfläche mit LED-Lichtquelle. Netzteil 120-277V und Potentiometer enthalten.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	3245
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke
Leistung (W)	35.3W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		
CRI	90		

Optisch


Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	12
Beam angle C90-270 (°)	12



Beam Angle: 12°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	37034	0.21
2	9258	0.41
3	4115	0.62
4	2315	0.83
5	1481	1.03

Luminous flux luminaire
3245 lm



Elektrisch


Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	37.60	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	Integriert		
Treiber-Typ	Integrierter Dimmer		

Physikalisch

Farbe	Weiss
Ausrichtung	einstellbar
Gewicht (kg)	1.25
Neigung (°)	90
Drehung (°)	360

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.



UT Pro Surface 175 On Board Dimmer Included



Elliptical Lens
08.9109.00

Snoot Shielding Cone
08.9111.00

Screening Crosspiece
08.9108.00



Flood Lens
08.9110.00

Honeycomb
08.9107.00