



UT Pro Surface 175 On Board Dimmer Included

■ 09.7327.14 - Schwarz


Projektor zur Installation auf der Oberfläche mit LED-Lichtquelle. Netzteil 120-277V und Potentiometer enthalten.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2644
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke
Leistung (W)	35.3W	Umgebung	Innenbeleuchtung
Optiktyp	3000K		
CCT (K)	90		
CRI			

Optisch


Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	37
Beam angle C90-270 (°)	37



Beam Angle: 37°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	7131	0.66
2	1783	1.32
3	792	1.98
4	446	2.65
5	285	3.31

Luminous flux luminaire
2644 lm



Elektrisch


Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	37.60	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	Integriert		
Treiber-Typ	Integrierter Dimmer		

Physikalisch

Farbe	Schwarz
Ausrichtung	einstellbar
Gewicht (kg)	1.25
Neigung (°)	90
Drehung (°)	360

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.



UT Pro Surface 175 On Board Dimmer Included



Screening Crosspiece
08.9108.00



Flood Lens
08.9110.00



Honeycomb
08.9107.00



Elliptical Lens
08.9109.00



Snoot Shielding Cone
08.9111.00