



UT Pro Wall-Washer

■ 09.7500.14 - Schwarz


Lichtmodul wall-washer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Tracking Power Profil. Netzgerät mit 220-240V inbegriffen.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1706
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	25.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Asymmetrisch
Optiktyp	Wandfluter
Strahlungswinkel (°)	36
Beam angle C90-270 (°)	36



Beam Angle: 36°

h(m) E(lx) D(m)

1 1199 0.78

2 300 1.56

3 133 2.34

4 75 3.12

5 48 3.90

Luminous flux luminaire
1706 lm

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	I
Dimmbar	No		
Treiber	Integriert		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer		

Physikalisch

Farbe	Schwarz	Länge (mm)	420
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	1.05		
Neigung (°)	15		
Drehung (°)	360		

