



## UT Pro Wall-Washer

■ 09.7501.14 - Schwarz


Lichtmodul wall-washer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Tracking Power Profil. Netzgerät mit 220-240V inbegriffen.

### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 1700             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Schiene          |
| Leistung (W)      | 25.5W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 4000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt       |
| LED-Typ                | Top LED      |
| Light distribution     | Asymmetrisch |
| Optiktyp               | Wandfluter   |
| Strahlungswinkel (°)   | 36           |
| Beam angle C90-270 (°) | 75           |



Beam Angle: 36°

h(m) E(lx) D(m)

1 1184 0.76

2 296 1.52

3 132 2.28

4 74 3.04

5 47 3.80

Luminous flux luminaire  
1700 lm

### Elektrisch

|               |                    |                  |      |
|---------------|--------------------|------------------|------|
| Frequenz (Hz) | 50/60              | Notfall          | Ohne |
| Spannung (V)  | 220.00             | Isolationsklasse | I    |
| Dimmbar       | No                 |                  |      |
| Treiber       | Integriert         |                  |      |
| Treiber-Typ   | nicht<br>dimmbarer |                  |      |

### Physikalisch

|              |             |            |     |
|--------------|-------------|------------|-----|
| Farbe        | Schwarz     | Länge (mm) | 420 |
| Ausrichtung  | einstellbar |            |     |
| Gewicht (kg) | 1.05        |            |     |
| Neigung (°)  | 15          |            |     |
| Drehung (°)  | 360         |            |     |

