

## UT Pro Wall-Washer Dali Version GA-600

■ 09.7504.40.DA - Weiss

Lichtmodul wall-washer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Standard-Dreiphasenschiene. Netzgerät 220-240V inbegriffen.




### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Halterungen	Schiene
Leuchtenkategorie	LED	Umgebung	Innenbeleuchtung
Leistung (W)	25.2W		
Systemleistung (W)	25.5		
Nettolumen (lm)	1554		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Asymmetrisch
Optiktyp	Wandfluter
Strahlungswinkel (°)	36
Beam angle C90-270 (°)	75



Beam Angle:	36°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1083	0.76
2	271	1.52
3	120	2.28
4	68	3.04
5	43	3.80

Luminous flux luminaire  
1554 lm

### Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Elektronisch
Spannung (V)	220-240V		dimmbar DALI
Strom (mA)	700	Notfall	Ohne
Dimmbar	Yes	Isolationsklasse	I
Treiber	Integriert		

### Physikalisch

Farbe	Weiss	Länge (mm)	420
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	1.05		
Neigung (°)	15		
Drehung (°)	360		

