

UT Pro Wall-Washer Dali Version GA-600 All White

■ 09.7505.40.YU - Weiss



Lichtmodul Wall-Washer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Standard-Dreiphasenschiene. Netzgerät 220-240V inbegriffen. Für die DALI-Version benötigen Sie dimmbare Schienen (siehe Kapitel „Tracks“). Bei den „All White“-Versionen sind der Schienenadapter, der Arm, der Hinterkopf und der Kopf weiß, nur der Blendschutzring bleibt schwarz.

Lichtmodul Wall-Washer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Standard-Dreiphasenschiene. Netzgerät 220-240V inbegriffen. Für die DALI-Version benötigen Sie dimmbare Schienen (siehe Kapitel "Tracks"). Bei den "All White"-Versionen sind der Schienenadapter, der Arm, der Hinterkopf und der Kopf weiß, nur der Blendschutzring bleibt schwarz.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Halterungen	Schiene
Leuchtenkategorie	LED	Umgebung	Innenbeleuchtung
Leistung (W)	25.2W		
Systemleistung (W)	25.5		
Nettolumen (lm)	1700		


Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Asymmetrisch
Optiktyp	Wandfluter
Strahlungswinkel (°)	36
Beam angle C90-270 (°)	75



Beam Angle:	36°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1184	0.76	
2	296	1.52	
3	132	2.28	
4	74	3.04	
5	47	3.80	

Luminous flux luminaire
1700 lm



Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Elektronisch
Spannung (V)	220-240V		dimmbar DALI
Strom (mA)	700	Notfall	Ohne
Dimmbar	Yes	Isolationsklasse	I
Treiber	Integriert		

Physikalisch

Farbe	Weiss	Länge (mm)	420
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	1.05		
Neigung (°)	15		
Drehung (°)	360		

