

## UT Pro Wall-Washer GA-69

■ 09.7504.14 - Schwarz

Lichtmodul wall-washer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Standard-Dreiphasenschiene. Netzgerät 220-240V inbegriffen.




### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	1706
Leistung (W)	25.2W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	25.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Asymmetrisch
Optiktyp	Wandfluter
Strahlungswinkel (°)	36
Beam angle C90-270 (°)	75



Beam Angle: 36°

h(m) E(lx) D(m)

1	1199	0.78
2	300	1.56
3	133	2.34
4	75	3.12
5	48	3.90

Luminous flux luminaire  
1706 lm



### Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Treiber-Typ	nicht dimmbarer
Spannung (V)	220-240V	Notfall	Ohne
Strom (mA)	700	Isolationsklasse	I
Dimmbar	No		
Treiber	Integriert		

### Physikalisch

Farbe	Schwarz	Länge (mm)	420
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	1.05		
Neigung (°)	15		
Drehung (°)	360		

