

## UT Pro Wall-Washer GA-69

■ 09.7504.40 - Weiss

Lichtmodul wall-washer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Standard-Dreiphasenschiene. Netzgerät 220-240V inbegriffen.




### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	1706
Leistung (W)	25.2W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	25.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Asymmetrisch
Optiktyp	Wandfluter
Strahlungswinkel (°)	36
Beam angle C90-270 (°)	75



Beam Angle:	36°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1199	0.78	
2	300	1.56	
3	133	2.34	
4	75	3.12	
5	48	3.90	

Luminous flux luminaire  
1706 lm

### Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Treiber-Typ	nicht dimmbarer
Spannung (V)	220-240V	Notfall	Ohne
Strom (mA)	700	Isolationsklasse	I
Dimmbar	No		
Treiber	Integriert		

### Physikalisch

Farbe	Weiss	Länge (mm)	420
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	1.05		
Neigung (°)	15		
Drehung (°)	360		

