UT Pro Wall-Washer GA-69 All White

09.7505.40.78 - Weiß/Weiß

Lichtmodul Wall-Washer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Standard-Dreiphasenschiene. Netzgerät 220-240V inbegriffen. Bei den „All White“ -Versionen sind der Schienenadapter, der Arm, der Hinterkopf und der Kopf weiß, nur der Blendschutzring bleibt schwarz.

Lichtmodul Wall-Washer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Standard-Dreiphasenschiene. Netzgerät 220-240V inbegriffen. Bei den "All White" -Versionen sind der Schienenadapter, der Arm, der Hinterkopf und der Kopf weiß, nur der Blendschutzring bleibt schwarz.



Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**CRI**	90
Leuchtenkategorie	LED	**Nettolumen (lm)**	1700
Leistung (W)	25.2W	**Halterungen**	Schiene
Systemleistung (W)	25.5	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Asymmetrisch
Optiktyp	Wandfluter
Strahlungswinkel (°)	36
Beam angle C90-270 (°)	75



Luminous flux luminaire
1700 lm

Beam Angle: 36°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1184	0.76
2	296	1.52
3	132	2.28
4	74	3.04
5	47	3.80

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	**Treiber-Typ**	nicht dimmbarer
Spannung (V)	220-240V	**Notfall**	Ohne
Strom (mA)	700	**Isolationsklasse**	I
Dimmbar	No		
Treiber	Integriert		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Weiß	**Länge (mm)**	420
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	1.05		
Neigung (°)	15		
Drehung (°)	360		

IP 20 · RETILAP · GWT 850°