

## Wallee Casambi

Neues Produkt

03.8091.40.CB - Weiss

LED-Modul zur Installation in das System The Tracking Magnet.




### Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	446
Leistung (W)	10W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	9.3	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	100
Beam angle C90-270 (°)	100
Effizienz (lm/W)	47.96



Beam Angle: 103°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	169	2.50
2	42	5.00
3	19	7.49
4	11	9.99
5	7	12.49

Luminous flux luminaire  
446 lm

### Elektrisch

Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	180	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		

### Physikalisch

Farbe	Weiss	Länge (mm)	242
Ausrichtung	einstellbar	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50
Gewicht (kg)	0.22		
Neigung (°)	25		
Drehung (°)	25		

### Note

Die Montage von Wallee erfordert u.U. manuelle Justierung durch den Kunden/Monteur. Informationen dazu finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Nur zulässig für horizontale und Einbau-Installation mit Tracking Magnet. Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

