

## Wallee Dali Version

03.8091.40.DA - Weiss

LED-Modul zur Installation in das System The Tracking Magnet.




### Hauptspezifikationen

|                    |       |                 |                  |
|--------------------|-------|-----------------|------------------|
| Leuchtenkategorie  | LED   | Nettolumen (lm) | 465              |
| Leistung (W)       | 10W   | Halterungen     | Schiene          |
| Systemleistung (W) | 9.3   | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)            | 3000K |                 |                  |
| CRI                | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt      |
| LED-Typ                | Top LED     |
| Light distribution     | Symmetrisch |
| Optiktyp               | Streulicht  |
| Strahlungswinkel (°)   | 100         |
| Beam angle C90-270 (°) | 100         |
| Effizienz (lm/W)       | 50          |



Beam Angle: 103°

| h(m) | E(lx) | D(m)  |
|------|-------|-------|
| 1    | 169   | 2.50  |
| 2    | 42    | 5.00  |
| 3    | 19    | 7.49  |
| 4    | 11    | 9.99  |
| 5    | 7     | 12.49 |

Luminous flux luminaire  
446 lm



### Elektrisch

|              |                |                  |      |
|--------------|----------------|------------------|------|
| Spannung (V) | 48             | Notfall          | Ohne |
| Strom (mA)   | 190            | Isolationsklasse | III  |
| Dimmbar      | Yes            |                  |      |
| Treiber      | remote         |                  |      |
|              | Ausgeschlossen |                  |      |
| Treiber-Typ  | Elektronisch   |                  |      |
|              | dimmbare DALI  |                  |      |

### Physikalisch

|              |             |                       |        |
|--------------|-------------|-----------------------|--------|
| Farbe        | Weiss       | Länge (mm)            | 242    |
| Ausrichtung  | einstellbar | Lebensdauer (L70 B10) | L80B50 |
| Gewicht (kg) | 0.22        |                       |        |
| Neigung (°)  | 25          |                       |        |
| Drehung (°)  | 25          |                       |        |

### Note

Die Montage von Wallee erfordert u.U. manuelle Justierung durch den Kunden/Monteuer. Informationen dazu finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Nur zulässig für horizontale und Einbau-Installation mit Tracking Magnet. Nur kompatibel mit DALI Profilversionen.

