




In-Finity 100 Recessed No Trim 3000K Micro-Prismatic Diffuser

■ N10N143U30B - Blanc

Système modulaire d'éclairage LED pour installation encastrée No Trim incluant les modules LED, le profil de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.




Caractéristiques principales

| | | | |
|------------------------|---------|----------------------|------------------|
| Catégorie lampe | LED | Fixations | Encastré |
| Puissance (W) | 25.5W/m | Environnement | pour l'intérieur |
| CCT (K) | 3000K | | |
| IRC | 80 | | |
| Lumen net (lm) | 3710 | | |

Optique

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Type d'éclairage | Direct |
| type de LED | Top LED |
| Light distribution | Symétrique |
| Type d'optique | Lumière diffuse |
| angle de faisceau (°) | 73 |
| Beam angle C90-270 (°) | 81 |



| | | | |
|-------------|-------|------|--|
| Beam Angle: | 73° | | |
| h(m) | E(lx) | D(m) | |
| 1 | 2196 | 1.47 | |
| 2 | 549 | 2.95 | |
| 3 | 244 | 4.42 | |
| 4 | 137 | 5.90 | |
| 5 | 88 | 7.37 | |

Luminous flux lumineaire
3710 lm

Electrique

| | | | |
|-----------------------|--------------|---------------------------|---|
| Fréquence (Hz) | 50/60 | Classe d'isolation | I |
| Dimmable | Non | | |
| Driver | intégré | | |
| Type de driver | non dimmable | | |
| Urgence | Sans | | |

Physique

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Coloris | Blanc |
| Orientation | fixe |
| Profondeur d'encastrement (mm) | 135 |
| Poids (kg) | 11 |
| Longueur (mm) | 1405 |

Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

In-Finity 100 Recessed No Trim 3000K Micro-Prismatic Diffuser



500 mm micro-prismatic diffuser.
Highly efficient multilayer diffuser
that, thanks to its unique
microprismatic texture, provides a
glare free UGR<19 light beam
08.0114.00

Metal End Cap. Recessed No Trim /
Surface / Suspension Down. 100 mm
(Colour White)
08.9054.40