





## In-Finity 100 Recessed No Trim 4000K General Lighting Dali

■ N10N254G30BDA - Blanc

Système modulaire d'éclairage LED pour installation encastrée No Trim incluant les modules LED, le profil de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.




### Caractéristiques principales

<b>Catégorie lampe</b>	LED	<b>Fixations</b>	Encastré
<b>Puissance (W)</b>	25,5W/m	<b>Environnement</b>	pour l'intérieur
<b>CCT (K)</b>	4000K		
<b>IRC</b>	80		
<b>Lumen net (lm)</b>	7470		

### Optique

<b>Type d'éclairage</b>	Direct
<b>type de LED</b>	Top LED
<b>Light distribution</b>	Symétrique
<b>Type d'optique</b>	Lumière diffuse
<b>angle de faisceau (°)</b>	103
<b>Beam angle C90-270 (°)</b>	107



<b>Beam Angle:</b>	103°		
<b>h(m)</b>	<b>E(lx)</b>	<b>D(m)</b>	
1	2821	2.54	
2	705	5.07	
3	313	7.61	
4	176	10.14	
5	113	12.68	

Luminous flux lumineaire  
7470 lm

### Electrique

<b>Fréquence (Hz)</b>	50/60	<b>Classe d'isolation</b>	I
<b>Dimmable</b>	Oui		
<b>Driver</b>	intégré		
<b>Type de driver</b>	Electronique dimmable DALI		
<b>Urgence</b>	Sans		


### Physique

<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Orientation</b>	fixe
<b>Profondeur d'encastrement (mm)</b>	135
<b>Poids (kg)</b>	18.80
<b>Longueur (mm)</b>	2530

### Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

## In-Finity 100 Recessed No Trim 4000K General Lighting Dali



---

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 100 mm  
(Colour White)  
08.9054.40

---

500 mm opal diffuser. Diffuse, glare  
free and uniform lighting throughout  
the room  
08.0111.00