




In-Finity 100 Recessed Trim 3000K General Lighting Dali

■ N10T193G02BDA - Gris Anodisé

Système modulaire d'éclairage LED pour installation encastrée Trim incluant les modules LED, le profil de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.




Caractéristiques principales

| | | | |
|------------------------|---------|----------------------|------------------|
| Catégorie lampe | LED | Fixations | Encastré |
| Puissance (W) | 25.5W/m | Environnement | pour l'intérieur |
| CCT (K) | 3000K | | |
| IRC | 80 | | |
| Lumen net (lm) | 5212 | | |

Optique

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Type d'éclairage | Direct |
| type de LED | Top LED |
| Light distribution | Symétrique |
| Type d'optique | Lumière diffuse |
| angle de faisceau (°) | 103 |
| Beam angle C90-270 (°) | 107 |



Beam Angle: 103°

h(m) E(lx) D(m)

1 1968 2.54

2 492 5.07

3 219 7.61

4 123 10.14

5 79 12.68

Luminous flux lumineaire
5212 lm

Electrique

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|---|
| Fréquence (Hz) | 50/60 | Classe d'isolation | I |
| Dimmable | Oui | | |
| Driver | intégré | | |
| Type de driver | Electronique dimmable DALI | | |
| Urgence | Sans | | |

Physique

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Coloris | Gris Anodisé |
| Orientation | fixe |
| Profondeur d'encastrement (mm) | 135 |
| Poids (kg) | 17.70 |
| Longueur (mm) | 1970 |

Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

In-Finity 100 Recessed Trim 3000K General Lighting Dali



5



5



5

Metal cover. Recessed Trim. 100 mm
(Colour Anodized Grey)
08.9055.02

Metal cover. Recessed Trim. 100 mm
(Colour White)
08.9055.40

Metal cover. Recessed Trim. 100 mm
(Colour Black)
08.9055.NS



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare
free and uniform lighting throughout
the room
08.0111.00