

## In-Finity 100 Recessed Trim 3000K General Lighting

## ■ N10T303G14B - Noir


Système modulaire d'éclairage LED pour installation encastrée Trim incluant les modules LED, le profil de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.

## Caractéristiques principales

|                 |         |               |                  |
|-----------------|---------|---------------|------------------|
| Catégorie lampe | LED     | Fixations     | Encastré         |
| Puissance (W)   | 25.5W/m | Environnement | pour l'intérieur |
| CCT (K)         | 3000K   |               |                  |
| IRC             | 80      |               |                  |
| Lumen net (lm)  | 8323    |               |                  |

## Optique

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Type d'éclairage       | Direct          |
| type de LED            | Top LED         |
| Light distribution     | Symétrique      |
| Type d'optique         | Lumière diffuse |
| angle de faisceau (°)  | 103             |
| Beam angle C90-270 (°) | 107             |



Beam Angle: 103°

h(m) E(lx) D(m)

1 3144 2.54

2 786 5.07

3 349 7.61

4 196 10.14

5 126 12.68

Luminous flux luminaire  
8323 lm

## Electrique



|                |              |                    |   |
|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fréquence (Hz) | 50/60        | Classe d'isolation | I |
| Dimmable       | Non          |                    |   |
| Driver         | intégré      |                    |   |
| Type de driver | non dimmable |                    |   |
| Urgence        | Sans         |                    |   |

## Physique

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Coloris                        | Noir  |
| Orientation                    | fixe  |
| Profondeur d'encastrement (mm) | 135   |
| Poids (kg)                     | 21.40 |
| Longueur (mm)                  | 3095  |

## Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



# In-Finity 100 Recessed Trim 3000K General Lighting



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare free and uniform lighting throughout the room  
08.0111.00



5

Metal cover. Recessed Trim. 100 mm  
(Colour Anodized Grey)  
08.9055.02



5

Metal cover. Recessed Trim. 100 mm  
(Colour White)  
08.9055.40



5

Metal cover. Recessed Trim. 100 mm  
(Colour Black)  
08.9055.NS