Encastré

pour l'intérieur







N10T303U30B - Blanc

Système modulaire d'éclairage LED pour installation encastrée Trim incluant les modules LED, le profil de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.

Fixations


Environnement

Caractéristiques principales

Catégorie lampe	LED
Puissance (W)	25.5W/m
CCT (K)	3000K
IRC	80
Lumen net (lm)	7939

Optique

Type d'éclairage Direct type de LED Top LED Light distribution Symétrique Type d'optique Lumière diffuse angle de faisceau (°) 73 Beam angle C90-270 (°) 81



Luminous flux luminaire 7939 lm

Beam Angle:		73°
h(m) E(l x)	D(m)
1	4699	1.47
2	1175	2.95
3	522	4.42
4	294	5.90
5	188	7.37

-	L	



Electrique

Fréquence (Hz)	50/60
Dimmable	Non
Driver	intégré
Type de driver	non dimmable
Urgence	Sans

Classe d'isolation















Physique

Coloris	Blanc
Orientation	fixe
Profondeur d'encastrement	135
(mm)	
Poids (kg)	21.40
Longueur (mm)	3095

Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

In-Finity 100 Recessed Trim 3000K Micro-Prismatic Diffuser







500 mm micro-prismatic diffuser. Highly efficient multilayer diffuser that, thanks to its unique microprismatic texture, provides a glare free UGR<19 light beam 08.0114.00

Metal cover. Recessed Trim. 100 mm (Colour Anodized Grey) 08.9055.02

Metal cover. Recessed Trim. 100 mm (Colour White) 08.9055.40



Metal cover. Recessed Trim. 100 mm (Colour Black) 08.9055.NS