

In-Finity 100 Recessed Trim 4000K General Lighting

N10T164G14B - Noir


Système modulaire d'éclairage LED pour installation encastrée Trim incluant les modules LED, le profil de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.

Caractéristiques principales

Catégorie lampe	LED	Fixations	
Puissance (W)	25.5W/m	Environnement	Encastré
CCT (K)	4000K		pour l'intérieur
IRC	80		
Lumen net (lm)	5010		

Optique

Type d'éclairage	Direct	Beam Angle: 103°
type de LED	Top LED	
Light distribution	Symétrique	
Type d'optique	Lumière diffuse	
angle de faisceau (°)	103	
Beam angle C90-270 (°)	107	



Luminous flux luminaire
5010 lm

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1892	2.54
2	473	5.07
3	210	7.61
4	118	10.14
5	76	12.68

Électrique

Fréquence (Hz)	50/60	Classe d'isolation	I
Dimmable	Non		
Driver	intégré		
Type de driver	non dimmable		
Urgence	Sans		

Physique

Coloris	Noir
Orientation	fixe
Profondeur d'encastrement (mm)	135
Poids (kg)	16.20
Longueur (mm)	1690

Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

In-Finity 100 Recessed Trim 4000K General Lighting



—
5
—

Metal cover. Recessed Trim. 100 mm
(Colour Anodized Grey)
08.9055.02



—
5
—

Metal cover. Recessed Trim. 100 mm
(Colour White)
08.9055.40



—
5
—

Metal cover. Recessed Trim. 100 mm
(Colour Black)
08.9055.NS



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare
free and uniform lighting throughout
the room
08.0111.00