


In-Finity 100 Surface 3000K General Lighting Dali

■ N10S163G14BDA - Noir

Système modulaire à LED pour installation en surface, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.




Caractéristiques principales

Catégorie lampe	LED	Fixations	surface
Puissance (W)	25,5W/m	Environnement	pour l'intérieur
CCT (K)	3000K		
IRC	80		
Lumen net (lm)	4434		

Optique

Type d'éclairage	Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	103
Beam angle C90-270 (°)	107



Beam Angle: 103°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1675	2.54
2	419	5.07
3	186	7.61
4	105	10.14
5	67	12.68

Luminous flux lumineaire
4434 lm

Electrique

Fréquence (Hz)	50/60
Dimmable	Oui
Driver	intégré
Urgence	Sans
Classe d'isolation	I

Physique

Coloris	Noir
Orientation	fixe
Poids (kg)	16.20
Longueur (mm)	1690

Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.