In-Finity 100 Surface 3000K General Lighting Dali

N10S303G30BDA - Blanc

Système modulaire à LED pour installation en surface, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.

Caractéristiques principales

Catégorie lampe	LED	**Fixations**	surface
Puissance (W)	25.5W/m	**Environnement**	pour l'intérieur
CCT (K)	3000K		
IRC	80		
Lumen net (lm)	8323		



Optique

Type d'éclairage	Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	103
Beam angle C90-270 (°)	107



Luminous flux luminaire
8323 lm

Beam Angle: 103°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3144	2.54
2	786	5.07
3	349	7.61
4	196	10.14
5	126	12.68

Electrique

Fréquence (Hz)	50/60	**Classe d'isolation**	I
Dimmable	Oui		
Driver	intégré		
Type de driver	Electronique dimmable DALI		
Urgence	Sans		

Physique

Coloris	Blanc
Orientation	fixe
Poids (kg)	21.40
Longueur (mm)	3095

Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

In-Finity 100 Surface 3000K General Lighting Dali

Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 100 mm (Colour Anodized Grey)
08.9054.02

Metal cover. Surface / Suspension Down. 100 mm
08.9054.06

Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 100 mm (Colour Black)
08.9054.NS

500 mm opal diffuser. Diffuse, glare free and uniform lighting throughout the room
08.0111.00

Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 100 mm (Colour White)
08.9054.40