



In-Finity 100 Surface 3000K General Lighting

■ N10S053G14B - Noir

Système modulaire à LED pour installation en surface, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.




Caractéristiques principales

| | | | |
|------------------------|---------|----------------------|------------------|
| Catégorie lampe | LED | Fixations | surface |
| Puissance (W) | 25,5W/m | Environnement | pour l'intérieur |
| CCT (K) | 3000K | | |
| IRC | 80 | | |
| Lumen net (lm) | 1322 | | |

Optique

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Type d'éclairage | Direct |
| type de LED | Top LED |
| Light distribution | Symétrique |
| Type d'optique | Lumière diffuse |
| angle de faisceau (°) | 103 |
| Beam angle C90-270 (°) | 107 |



Beam Angle: 103°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|-------|
| 1 | 499 | 2.54 |
| 2 | 125 | 5.07 |
| 3 | 55 | 7.61 |
| 4 | 31 | 10.14 |
| 5 | 20 | 12.68 |

Luminous flux lumineaire
1322 lm

Electrique

| | | | |
|-----------------------|--------------|---------------------------|---|
| Fréquence (Hz) | 50/60 | Classe d'isolation | I |
| Dimmable | Non | | |
| Driver | intégré | | |
| Type de driver | non dimmable | | |
| Urgence | Sans | | |

Physique

| | |
|----------------------|------|
| Coloris | Noir |
| Orientation | fixe |
| Poids (kg) | 4 |
| Longueur (mm) | 565 |

Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

In-Finity 100 Surface 3000K General Lighting



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /
Surface / Suspension Down. 100 mm
(Colour White)
08.9054.40



5

Metal cover. Surface / Suspension
Down. 100 mm
08.9054.06



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /
Surface / Suspension Down. 100 mm
(Colour Black)
08.9054.NS



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare
free and uniform lighting throughout
the room
08.0111.00



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /
Surface / Suspension Down. 100 mm
(Colour Anodized Grey)
08.9054.02