

## In-Finity 100 Surface 3000K Micro-Prismatic Diffuser Dali

■ N10S053U30BDA - Blanc


Système modulaire à LED pour installation en surface, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.

## Caractéristiques principales

|                 |         |               |                  |
|-----------------|---------|---------------|------------------|
| Catégorie lampe | LED     | Fixations     | surface          |
| Puissance (W)   | 25.5W/m | Environnement | pour l'intérieur |
| CCT (K)         | 3000K   |               |                  |
| IRC             | 80      |               |                  |
| Lumen net (lm)  | 1261    |               |                  |

## Optique

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Type d'éclairage       | Direct          |
| type de LED            | Top LED         |
| Light distribution     | Symétrique      |
| Type d'optique         | Lumière diffuse |
| angle de faisceau (°)  | 73              |
| Beam angle C90-270 (°) | 81              |



Beam Angle: 73°

h(m) E(lx) D(m)

1 747 1.47

2 187 2.95

3 83 4.42

4 47 5.90

5 30 7.37

Luminous flux luminaire  
1261 lm

## Electrique




|                |                               |                    |   |
|----------------|-------------------------------|--------------------|---|
| Fréquence (Hz) | 50/60                         | Classe d'isolation | I |
| Dimmable       | Oui                           |                    |   |
| Driver         | intégré                       |                    |   |
| Type de driver | Electronique<br>dimmable DALI |                    |   |
| Urgence        | Sans                          |                    |   |

## Physique

|               |       |
|---------------|-------|
| Coloris       | Blanc |
| Orientation   | fixe  |
| Poids (kg)    | 4     |
| Longueur (mm) | 565   |

## Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



In-Finity 100 Surface 3000K Micro-Prismatic Diffuser Dali



5



5

500 mm micro-prismatic diffuser.  
Highly efficient multilayer diffuser  
that, thanks to its unique  
microprismatic texture, provides a  
glare free UGR<19 light beam  
08.0114.00

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 100 mm  
(Colour White)  
08.9054.40

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 100 mm  
(Colour Anodized Grey)  
08.9054.02



5



5

Metal cover. Surface / Suspension  
Down. 100 mm  
08.9054.06

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 100 mm  
(Colour Black)  
08.9054.NS