In-Finity 100 Surface 3000K Micro-Prismatic Diffuser

N10S163U02B - Gris Anodisé



Système modulaire à LED pour installation en surface, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.



Caractéristiques principales

Catégorie lampe	LED	**Fixations**	surface
Puissance (W)	25.5W/m	**Environnement**	pour l'intérieur
CCT (K)	3000K		
IRC	80		
Lumen net (lm)	4229		

Optique

Type d'éclairage	Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	73
Beam angle C90-270 (°)	81



Luminous flux luminaire
4229 lm

Beam Angle: 73°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2503	1.47
2	626	2.95
3	278	4.42
4	156	5.90
5	100	7.37

Electrique

Fréquence (Hz)	50/60	**Classe d'isolation**	I
Dimmable	Non		
Driver	intégré		
Type de driver	électronique		
Urgence	Sans		

Physique

Coloris	Gris Anodisé
Orientation	fixe
Poids (kg)	16.20
Longueur (mm)	1690

Certification / Marking

Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.