




## In-Finity 100 Surface 4000K Micro-Prismatic Diffuser

■ N10S304U02B - Gris Anodisé

Système modulaire à LED pour installation en surface, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.




### Caractéristiques principales

<b>Catégorie lampe</b>	LED	<b>Fixations</b>	surface
<b>Puissance (W)</b>	25.5W/m	<b>Environnement</b>	pour l'intérieur
<b>CCT (K)</b>	4000K		
<b>IRC</b>	80		
<b>Lumen net (lm)</b>	8737		

### Optique

<b>Type d'éclairage</b>	Direct
<b>type de LED</b>	Top LED
<b>Light distribution</b>	Symétrique
<b>Type d'optique</b>	Lumière diffuse
<b>angle de faisceau (°)</b>	73
<b>Beam angle C90-270 (°)</b>	81



<b>Beam Angle:</b>	73°		
<b>h(m)</b>	<b>E(lx)</b>	<b>D(m)</b>	
1	5171	1.47	
2	1293	2.95	
3	575	4.42	
4	323	5.90	
5	207	7.37	

Luminous flux lumineaire  
8737 lm

### Electrique

<b>Fréquence (Hz)</b>	50/60	<b>Classe d'isolation</b>	I
<b>Dimmable</b>	Non		
<b>Driver</b>	intégré		
<b>Type de driver</b>	non dimmable		
<b>Urgence</b>	Sans		

### Physique

<b>Coloris</b>	Gris Anodisé
<b>Orientation</b>	fixe
<b>Poids (kg)</b>	21.40
<b>Longueur (mm)</b>	3095

### Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

## In-Finity 100 Surface 4000K Micro-Prismatic Diffuser



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 100 mm  
(Colour Anodized Grey)  
08.9054.02



5

Metal cover. Surface / Suspension  
Down. 100 mm  
08.9054.06



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 100 mm  
(Colour Black)  
08.9054.NS



500 mm micro-prismatic diffuser.  
Highly efficient multilayer diffuser  
that, thanks to its unique  
microprismatic texture, provides a  
glare free UGR<19 light beam  
08.0114.00



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 100 mm  
(Colour White)  
08.9054.40