



## In-Finity 100 Surface Emergency 3000K General Lighting Dali

### ■ N10SEM3G02BDA - Gris Anodisé

Système modulaire à LED pour installation en surface, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.



### Caractéristiques principales

<b>Catégorie lampe</b>	LED	<b>Environnement</b>	pour l'intérieur
<b>Puissance (W)</b>	25,5W/m		
<b>CCT (K)</b>	3000K		
<b>IRC</b>	80		
<b>Fixations</b>	surface		

### Optique

<b>Type d'éclairage</b>	Direct
<b>type de LED</b>	Top LED
<b>Light distribution</b>	Symétrique
<b>Type d'optique</b>	Lumière diffuse

### Electrique

<b>Dimmable</b>	Oui
<b>Driver</b>	intégré
<b>Type de driver</b>	Electronique dimmable DALI
<b>Urgence</b>	Sans
<b>Classe d'isolation</b>	I

### Physique

<b>Coloris</b>	Gris Anodisé
<b>Orientation</b>	fixe
<b>Longueur (mm)</b>	1400

### Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



## In-Finity 100 Surface Emergency 3000K General Lighting Dali



5

Metal cover. Surface / Suspension  
Down. 100 mm  
08.9054.06



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 100 mm  
(Colour Anodized Grey)  
08.9054.02



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare  
free and uniform lighting throughout  
the room  
08.0111.00



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 100 mm  
(Colour White)  
08.9054.40



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /  
Surface / Suspension Down. 100 mm  
(Colour Black)  
08.9054.NS