


Système modulaire à LED pour installation en suspension, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage. Kit de suspension compris.

Nombre de têtes	1
Catégorie lampe	LED
Puissance (W)	38.5W/m
CCT (K)	3000K
IRC	80

Lumen net (lm)	7282
Fixations	Suspension
Environnement	pour l'intérieur

Type d'éclairage	Indirect, Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	103
Beam angle C90-270 (°)	107



Beam Angle DIR: 103°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1997	2.54
2	499	5.07
3	222	7.61
4	125	10.14
5	80	12.68

Luminous flux lumineuse
7282 lm

Fréquence (Hz)	50/60
Dimmable	Non
Driver	intégré
Type de driver	non dimmable
Urgence	Sans

Classe d'isolation |

Coloris	Gris Anodisé
Orientation	fixe
Poids (kg)	17.70
Longueur (mm)	1970

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

In-Finity 100 Suspension Up & Down 3000K General Lighting



5

Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm (Colour Black)
08.9058.NS



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare
free and uniform lighting throughout
the room
08.0111.00



5

Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm (Colour Anodized Grey)
08.9058.02



5

Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm (Colour White)
08.9058.40



Suspension kit
08.0030



Power supply rose
08.0031.00



5

Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm
08.9058.06