

In-Finity 100 Suspension Up & Down 4000K Micro-Prismatic Diffuser

■ N10U194U02B - Gris Anodisé


Système modulaire à LED pour installation en suspension, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage. Kit de suspension compris.

Caractéristiques principales

| | | | |
|-----------------|---------|----------------|------------------|
| Nombre de têtes | 1 | Lumen net (lm) | 7600 |
| Catégorie lampe | LED | Fixations | Suspension |
| Puissance (W) | 38.5W/m | Environnement | pour l'intérieur |
| CCT (K) | 4000K | | |
| IRC | 80 | | |

Optique

| | |
|------------------------|------------------|
| Type d'éclairage | Indirect, Direct |
| type de LED | Top LED |
| Light distribution | Symétrique |
| Type d'optique | Lumière diffuse |
| angle de faisceau (°) | 73 |
| Beam angle C90-270 (°) | 81 |



Beam Angle DIR: 73°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1 | 3224 | 1.47 |
| 2 | 806 | 2.95 |
| 3 | 358 | 4.42 |
| 4 | 201 | 5.90 |
| 5 | 129 | 7.37 |

Luminous flux luminaire
7600 lm

Electrique


| | | | |
|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fréquence (Hz) | 50/60 | Classe d'isolation | I |
| Dimmable | Non | | |
| Driver | intégré | | |
| Type de driver | non dimmable | | |
| Urgence | Sans | | |

Physique

| | |
|---------------|--------------|
| Coloris | Gris Anodisé |
| Orientation | fixe |
| Poids (kg) | 17.70 |
| Longueur (mm) | 1970 |

Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



In-Finity 100 Suspension Up & Down 4000K Micro-Prismatic Diffuser



Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm
08.9058.06



Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm (Colour White)
08.9058.40



Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm (Colour Anodized Grey)
08.9058.02



500 mm micro-prismatic diffuser.
Highly efficient multilayer diffuser
that, thanks to its unique
microprismatic texture, provides a
glare free UGR<19 light beam
08.0114.00



Power supply rose
08.0031.00



Suspension kit
08.0030



Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm (Colour Black)

