



## In-Finity 100 Suspension Up & Down Emergency 4000K General Lighting

### ■ N10UEM4G14B - Noir

Système modulaire à LED pour installation en suspension, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage. Kit de suspension compris.

#### Caractéristiques principales

<b>Catégorie lampe</b>	LED	<b>Environnement</b>	pour l'intérieur
<b>Puissance (W)</b>	38.5W/m		
<b>CCT (K)</b>	4000K		
<b>IRC</b>	80		
<b>Fixations</b>	Suspension		

#### Optique

<b>Type d'éclairage</b>	Indirect, Direct
<b>type de LED</b>	Top LED
<b>Light distribution</b>	Symétrique
<b>Type d'optique</b>	Lumière diffuse

#### Electrique

<b>Dimmable</b>	Non
<b>Driver</b>	intégré
<b>Type de driver</b>	non dimmable
<b>Urgence</b>	Sans
<b>Classe d'isolation</b>	I

#### Physique

<b>Coloris</b>	Noir
<b>Orientation</b>	fixe
<b>Longueur (mm)</b>	1400

#### Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



# In-Finity 100 Suspension Up & Down Emergency 4000K General Lighting



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare free and uniform lighting throughout the room  
08.0111.00



Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm  
08.9058.06



Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour Black)  
08.9058.NS



Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour Anodized Grey)  
08.9058.02



Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour White)  
08.9058.40



Suspension kit  
08.0030



Power supply rose  
08.0031.00