



In-Finity 100 Suspension Up & Down Emergency 4000K General Lighting

■ N10UEM4G30B - Blanc

Système modulaire à LED pour installation en suspension, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage. Kit de suspension compris.

Caractéristiques principales

Catégorie lampe	LED	Environnement	pour l'intérieur
Puissance (W)	38.5W/m		
CCT (K)	4000K		
IRC	80		
Fixations	Suspension		

Optique

Type d'éclairage	Indirect, Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse

Electrique

Dimmable	Non
Driver	intégré
Type de driver	non dimmable
Urgence	Sans
Classe d'isolation	I

Physique

Coloris	Blanc
Orientation	fixe
Longueur (mm)	1400

Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



In-Finity 100 Suspension Up & Down Emergency 4000K General Lighting



5

Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm (Colour Anodized Grey)
08.9058.02



Suspension kit
08.0030



5

Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm (Colour White)
08.9058.40



5

Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm
08.9058.06



Power supply rose
08.0031.00



5

Metal cover. Suspension Up & Down.
100 mm (Colour Black)
08.9058.NS



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare free and uniform lighting throughout the room
08.0111.00