



## In-Finity 100 Suspension Up & Down Emergency 4000K Micro-Prismatic Diffuser

### ■ N10UEM4U14B - Noir

Système modulaire à LED pour installation en suspension, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage. Kit de suspension compris.

#### Caractéristiques principales

Catégorie lampe	LED	Environnement	pour l'intérieur
Puissance (W)	38.5W/m		
CCT (K)	4000K		
IRC	80		
Fixations	Suspension		

#### Optique

Type d'éclairage	Indirect, Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse

#### Electrique

Dimmable	Non
Driver	intégré
Type de driver	non dimmable
Urgence	Sans
Classe d'isolation	I

#### Physique

Coloris	Noir
Orientation	fixe
Longueur (mm)	1400

#### Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

# In-Finity 100 Suspension Up & Down Emergency 4000K Micro-Prismatic Diffuser



Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour White)  
08.9058.40

Suspension kit  
08.0030

500 mm micro-prismatic diffuser.  
Highly efficient multilayer diffuser  
that, thanks to its unique  
microprismatic texture, provides a  
glare free UGR<19 light beam  
08.0114.00



Power supply rose  
08.0031.00

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour Anodized Grey)  
08.9058.02

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm  
08.9058.06



Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour Black)

