

## In-Finity 100 Suspension Up & Down Flat Corner 3000K Micro-Prismatic Diffuser Dali

■ N10UFC3U02BDA - Gris Anodisé


Système modulaire à LED pour installation en suspension, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage. Kit de suspension compris.

### Caractéristiques principales

|                 |         |                |                  |
|-----------------|---------|----------------|------------------|
| Nombre de têtes | 1       | Lumen net (lm) | 4009             |
| Catégorie lampe | LED     | Fixations      | Suspension       |
| Puissance (W)   | 38.5W/m | Environnement  | pour l'intérieur |
| CCT (K)         | 3000K   |                |                  |
| IRC             | 80      |                |                  |

### Optique

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Type d'éclairage       | Indirect, Direct |
| type de LED            | Top LED          |
| Light distribution     | Symétrique       |
| Type d'optique         | Lumière diffuse  |
| angle de faisceau (°)  | 73               |
| Beam angle C90-270 (°) | 81               |



Beam Angle DIR: 73°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 1701  | 1.47 |
| 2    | 425   | 2.95 |
| 3    | 189   | 4.42 |
| 4    | 106   | 5.90 |
| 5    | 68    | 7.37 |

Luminous flux luminaire  
4009 lm

### Electrique

|                |                               |                    |   |
|----------------|-------------------------------|--------------------|---|
| Fréquence (Hz) | 50/60                         | Classe d'isolation | I |
| Dimmable       | Oui                           |                    |   |
| Driver         | intégré                       |                    |   |
| Type de driver | Electronique<br>dimnable DALI |                    |   |
| Urgence        | Sans                          |                    |   |

### Physique

|             |              |
|-------------|--------------|
| Coloris     | Gris Anodisé |
| Orientation | fixe         |
| Poids (kg)  | 8.20         |

### Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1125 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

# In-Finity 100 Suspension Up & Down Flat Corner 3000K Micro-Prismatic Diffuser Dali



5

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm  
08.9058.06



5

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour White)  
08.9058.40



5

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour Anodized Grey)  
08.9058.02



500 mm micro-prismatic diffuser.  
Highly efficient multilayer diffuser  
that, thanks to its unique  
microprismatic texture, provides a  
glare free UGR<19 light beam  
08.0114.00



5

Metal cover. Suspension Up & Down.  
100 mm (Colour Black)  
08.9058.NS



Suspension kit  
08.0030



Power supply rose. Dali  
08.0031.00.DA