


In-Finity 35 Recessed No Trim 3000K General Lighting Dali

■ N35N113G30BDA - Blanc

Système modulaire d'éclairage LED pour installation encastrée No Trim incluant les modules LED, le profil de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.




Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1	Lumen net (lm)	1315
Catégorie lampe	LED	Fixations	Encastré no trim
Puissance (W)	22.5W	Environnement	pour l'intérieur
CCT (K)	3000K		
IRC	80		

Optique

Type d'éclairage	Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	110
Beam angle C90-270 (°)	110



Beam Angle: 107°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	483	2.63
2	121	5.26
3	54	7.90
4	30	10.53
5	19	13.16

Luminous flux lumineaire
1315 lm

Electrique


Fréquence (Hz)	50/60	Urgence	Sans
Tension (V)	220.00	Classe d'isolation	I
Dimmable	Oui		
Driver	intégré		
Type de driver	Electronique dimmable DALI		

Physique

Coloris	Blanc
Orientation	fixe
Profondeur d'encastrement (mm)	120
Poids (kg)	2.56
Longueur (mm)	1125

Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



In-Finity 35 Recessed No Trim 3000K General Lighting Dali



Metal End Cap. Recessed No Trim /
Surface / Suspension Down. 35 mm
(Colour White)
08.9050.40

500 mm opal diffuser. Diffuse, glare
free and uniform lighting throughout
the room
08.0109.00