

In-Finity 35 Recessed No Trim 4000K General Lighting Dali

N35N304G30BDA - Blanc


Système modulaire d'éclairage LED pour installation encastrée No Trim incluant les modules LED, le profil de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.

Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1	Lumen net (lm)	3915
Catégorie lampe	LED	Fixations	Encastré no trim
Puissance (W)	63.5W	Environnement	pour l'intérieur
CCT (K)	4000K		
IRC	80		

Optique

Type d'éclairage	Direct	Beam Angle:	107°
Type de LED	Top LED	h(m)	E(lx)
Light distribution	Symétrique		D(m)
Type d'optique	Lumière diffuse		
angle de faisceau (°)	110		
Beam angle C90-270 (°)	110		



Luminous flux luminaire
3915 lm

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1439	2.63	
2	360	5.26	
3	160	7.90	
4	90	10.53	
5	58	13.16	

Électrique

Fréquence (Hz)	50/60	Urgence	Sans
Tension (V)	220.00	Classe d'isolation	I
Dimmable	Oui		
Driver	intégré		
Type de driver	Électronique dimmable DALI		

Physique

Coloris	Blanc
Orientation	fixe
Profondeur d'enca斯特ment (mm)	120
Poids (kg)	7.03
Longueur (mm)	3095

Note

Diffuseur Opale: Éclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

In-Finity 35 Recessed No Trim 4000K General Lighting Dali



5

500 mm opal diffuser. Diffuse, glare free and uniform lighting throughout the room

08.0109.00

Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 35 mm (Colour White)

08.9050.40