




In-Finity 35 Recessed Trim 4000K General Lighting Dali

■ N35T054G14BDA - Noir

Système modulaire d'éclairage LED pour installation encastrée Trim incluant les modules LED, le profil de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.




Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1	Lumen net (lm)	712
Catégorie lampe	LED	Fixations	Encastré trim
Puissance (W)	13W	Environnement	pour l'intérieur
CCT (K)	4000K		
IRC	80		

Optique

Type d'éclairage	Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	110
Beam angle C90-270 (°)	110



Beam Angle: 107°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	262	2.63
2	65	5.26
3	29	7.90
4	16	10.53
5	10	13.16

Luminous flux lumineaire
712 lm

Electrique

Fréquence (Hz)	50/60	Urgence	Sans
Tension (V)	220.00	Classe d'isolation	I
Dimmable	Oui		
Driver	intégré		
Type de driver	Electronique dimmable DALI		

Physique

Coloris	Noir	Longueur (mm)	565
Orientation	fixe		
Trim	yes		
Profondeur d'encastrement (mm)	120		
Poids (kg)	1.28		

Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

In-Finity 35 Recessed Trim 4000K General Lighting Dali



5

Metal cover. Recessed Trim. 35 mm
(Colour Anodized Grey)
08.9051.02



5

Metal cover. Recessed Trim. 35 mm
(Colour Black)
08.9051.NS



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare
free and uniform lighting throughout
the room
08.0109.00



5

Metal cover. Recessed Trim. 35 mm
(Colour White)
08.9051.40