



## In-Finity 35 Recessed Trim 4000K Micro-Prismatic Diffuser

■ N35T054U02B - Gris Anodisé

Système modulaire d'éclairage LED pour installation encastrée Trim incluant les modules LED, le profil de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.




### Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1	Lumen net (lm)	553
Catégorie lampe	LED	Fixations	Encastré trim
Puissance (W)	13W	Environnement	pour l'intérieur
CCT (K)	4000K		
IRC	80		

### Optique

Type d'éclairage	Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	76
Beam angle C90-270 (°)	64



Beam Angle:	75°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	359	1.25	
2	90	2.50	
3	40	3.76	
4	22	5.01	
5	14	6.26	

Luminous flux lumineaire  
553 lm

### Electrique


Fréquence (Hz)	50/60	Urgence	Sans
Tension (V)	220.00	Classe d'isolation	I
Dimmable	Non		
Driver	intégré		
Type de driver	non dimmable		

### Physique

Coloris	Gris Anodisé	Longueur (mm)	565
Orientation	fixe		
Trim	yes		
Profondeur d'encastrement (mm)	120		
Poids (kg)	1.28		

### Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



## In-Finity 35 Recessed Trim 4000K Micro-Prismatic Diffuser



---

Metal cover. Recessed Trim. 35 mm  
(Colour Anodized Grey)  
08.9051.02

---

Metal cover. Recessed Trim. 35 mm  
(Colour Black)  
08.9051.NS

---

Metal cover. Recessed Trim. 35 mm  
(Colour White)  
08.9051.40



---

500 mm micro-prismatic diffuser.  
Highly efficient multilayer diffuser  
that, thanks to its unique  
microprismatic texture, provides a  
glare free UGR<19 light beam  
08.0112.00