


In-Finity 35 Recessed Trim Emergency 4000K General Lighting Dali

■ N35TEM4G02BDA - Gris Anodisé

Système modulaire d'éclairage LED pour installation encastrée Trim incluant les modules LED, le profil de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.



Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1	Lumen net (lm)	1779
Catégorie lampe	LED	Fixations	Encastré trim
Puissance (W)	28W	Environnement	pour l'intérieur
CCT (K)	4000K		
IRC	80		

Optique

Type d'éclairage	Direct	Beam angle C90-270	110
type de LED	Top LED	(°)	
Light distribution	Symétrique		
Type d'optique	Lumière diffuse		
angle de faisceau (°)	110		

Electrique

Tension (V)	220.00	Classe d'isolation	I
Dimmable	Oui		
Driver	intégré		
Type de driver	Electronique dimmable DALI		
Urgence	Avec		

Physique

Coloris	Gris Anodisé
Orientation	fixe
Profondeur d'encastrement (mm)	120
Poids (kg)	3.19
Longueur (mm)	1405

Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



In-Finity 35 Recessed Trim Emergency 4000K General Lighting Dali



5

Metal cover. Recessed Trim. 35 mm
(Colour White)
08.9051.40



5

Metal cover. Recessed Trim. 35 mm
(Colour Anodized Grey)
08.9051.02



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare
free and uniform lighting throughout
the room
08.0109.00



5

Metal cover. Recessed Trim. 35 mm
(Colour Black)
08.9051.NS