




## In-Finity 35 Recessed Trim Flat Corner 4000K General Lighting Dali

■ N35TFC4G02BDA - Gris Anodisé

Système modulaire d'éclairage LED pour installation encastrée Trim incluant les modules LED, le profil de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.




### Caractéristiques principales

|                 |       |                |                  |
|-----------------|-------|----------------|------------------|
| Nombre de têtes | 1     | Lumen net (lm) | 1424             |
| Catégorie lampe | LED   | Fixations      | Encastré trim    |
| Puissance (W)   | 22.5W | Environnement  | pour l'intérieur |
| CCT (K)         | 4000K |                |                  |
| IRC             | 80    |                |                  |

### Optique

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Type d'éclairage       | Direct          |
| type de LED            | Top LED         |
| Light distribution     | Symétrique      |
| Type d'optique         | Lumière diffuse |
| angle de faisceau (°)  | 110             |
| Beam angle C90-270 (°) | 110             |



Beam Angle: 107°

| h(m) | E(lx) | D(m)  |
|------|-------|-------|
| 1    | 523   | 2.63  |
| 2    | 131   | 5.26  |
| 3    | 58    | 7.90  |
| 4    | 33    | 10.53 |
| 5    | 21    | 13.16 |

Luminous flux luminaire  
1424 lm

### Electrique

|                |                               |                    |      |
|----------------|-------------------------------|--------------------|------|
| Fréquence (Hz) | 50/60                         | Urgence            | Sans |
| Tension (V)    | 220.00                        | Classe d'isolation | I    |
| Dimmable       | Oui                           |                    |      |
| Driver         | intégré                       |                    |      |
| Type de driver | Electronique<br>dimmable DALI |                    |      |

### Physique

|                                |              |               |     |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----|
| Coloris                        | Gris Anodisé | Longueur (mm) | 568 |
| Orientation                    | fixe         |               |     |
| Trim                           | yes          |               |     |
| Profondeur d'encastrement (mm) | 120          |               |     |
| Poids (kg)                     | 3.16         |               |     |

### Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

## In-Finity 35 Recessed Trim Flat Corner 4000K General Lighting Dali



5

---

Metal cover. Recessed Trim. 35 mm  
(Colour White)  
08.9051.40



---

500 mm opal diffuser. Diffuse, glare  
free and uniform lighting throughout  
the room  
08.0109.00



5

---

Metal cover. Recessed Trim. 35 mm  
(Colour Anodized Grey)  
08.9051.02



5

---

Metal cover. Recessed Trim. 35 mm  
(Colour Black)  
08.9051.NS