



In-Finity 35 Surface 3000K General Lighting Dali

■ N35S163G30BDA - Blanc

Système modulaire à LED pour installation en surface, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.




Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1	Lumen net (lm)	1972
Catégorie lampe	LED	Fixations	surface
Puissance (W)	35.5W	Environnement	pour l'intérieur
CCT (K)	3000K		
IRC	80		

Optique

Type d'éclairage	Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	110
Beam angle C90-270 (°)	110



Beam Angle: 107°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	725	2.63
2	181	5.26
3	81	7.90
4	45	10.53
5	29	13.16

Luminous flux luminaire
1972 lm

Electrique

Fréquence (Hz)	50/60	Urgence	Sans
Tension (V)	220.00	Classe d'isolation	I
Dimmable	Oui		
Driver	intégré		
Type de driver	Electronique dimmable DALI		

Physique

Coloris	Blanc
Orientation	fixe
Poids (kg)	3.84
Longueur (mm)	1690

Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

Certification / Marking



In-Finity 35 Surface 3000K General Lighting Dali



5

Metal cover. Surface / Suspension
Down. 35 mm (Colour White)
08.9050.40



5

Metal cover. Surface / Suspension
Down. 35 mm (Colour Anodized Grey)
08.9050.02



5

Metal cover. Surface / Suspension
Down. 35 mm (Colour Black)
08.9050.NS



5

Metal cover. Surface / Suspension
Down. 35 mm
08.9050.06



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare
free and uniform lighting throughout
the room
08.0109.00