

In-Finity 35 Surface 3000K General Lighting

■ N35S143G30B - Blanc


Système modulaire à LED pour installation en surface, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.

Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1	Lumen net (lm)	1643
Catégorie lampe	LED	Fixations	surface
Puissance (W)	28W	Environnement	pour l'intérieur
CCT (K)	3000K		
IRC	80		

Optique

Type d'éclairage	Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	110
Beam angle C90-270 (°)	110



Beam Angle: 107°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	604	2.63
2	151	5.26
3	67	7.90
4	38	10.53
5	24	13.16

Luminous flux luminaire
1643 lm

Electrique



Fréquence (Hz)	50/60	Urgence	Sans
Tension (V)	220.00	Classe d'isolation	I
Dimmable	Non		
Driver	intégré		
Type de driver	non dimmable		

Physique

Coloris	Blanc
Orientation	fixe
Poids (kg)	3.19
Longueur (mm)	1405

Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



In-Finity 35 Surface 3000K General Lighting



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare free and uniform lighting throughout the room
08.0109.00



5

Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 35 mm (Colour Anodized Grey)
08.9050.02



5

Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 35 mm (Colour Black)
08.9050.NS



5

Metal cover. Surface / Suspension Down. 35 mm
08.9050.06



5

Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 35 mm (Colour White)
08.9050.40