

N35S164G30BDA - Blanc


Système modulaire à LED pour installation en surface, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.

Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1	Lumen net (lm)	2135
Catégorie lampe	LED	Fixations	surface
Puissance (W)	35.5W	Environnement	pour l'intérieur
CCT (K)	4000K		
IRC	80		



Type d'éclairage	Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	110
Beam angle C90-270 (°)	110



 h(m)
 E(lx)
 D(m)

 1
 785
 2.63

 2
 196
 5.26

 3
 87
 7.90

 4
 49
 10.53

 5
 31
 13.16

Beam Angle: 107°

Luminous flux luminaire 2135 lm

_		•
\mathbf{L}	lectrique	=
_		_

Fréquence (Hz)	50/60	Urgence	Sans
Tension (V)	220.00	Classe d'isolation	I
Dimmable	Oui		
Driver	intégré		
Type de driver	Electronique		

dimmable DALI



[] [8

Physique


Blanc
fixe
3.84
1690

Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

In-Finity 35 Surface 4000K General Lighting Dali







Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 35 mm (Colour White) 08.9050.40



Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 35 mm (Colour Anodized Grey) 08.9050.02



Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 35 mm (Colour Black) 08.9050.NS



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare free and uniform lighting throughout the room 08.0109.00