

## In-Finity 35 Surface 4000K General Lighting

## ■ N35S164G14B - Noir


Système modulaire à LED pour installation en surface, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.

## Caractéristiques principales

|                 |       |                |                  |
|-----------------|-------|----------------|------------------|
| Nombre de têtes | 1     | Lumen net (lm) | 2135             |
| Catégorie lampe | LED   | Fixations      | surface          |
| Puissance (W)   | 35.5W | Environnement  | pour l'intérieur |
| CCT (K)         | 4000K |                |                  |
| IRC             | 80    |                |                  |

## Optique

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Type d'éclairage       | Direct          |
| type de LED            | Top LED         |
| Light distribution     | Symétrique      |
| Type d'optique         | Lumière diffuse |
| angle de faisceau (°)  | 110             |
| Beam angle C90-270 (°) | 110             |



Beam Angle: 107°

| h(m) | E(lx) | D(m)  |
|------|-------|-------|
| 1    | 785   | 2.63  |
| 2    | 196   | 5.26  |
| 3    | 87    | 7.90  |
| 4    | 49    | 10.53 |
| 5    | 31    | 13.16 |

Luminous flux luminaire  
2135 lm

## Electrique




|                |              |                    |      |
|----------------|--------------|--------------------|------|
| Fréquence (Hz) | 50/60        | Urgence            | Sans |
| Tension (V)    | 220.00       | Classe d'isolation | I    |
| Dimmable       | Non          |                    |      |
| Driver         | intégré      |                    |      |
| Type de driver | non dimmable |                    |      |

## Physique

|               |      |
|---------------|------|
| Coloris       | Noir |
| Orientation   | fixe |
| Poids (kg)    | 3.84 |
| Longueur (mm) | 1690 |

## Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



## In-Finity 35 Surface 4000K General Lighting



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare free and uniform lighting throughout the room  
08.0109.00



5

Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 35 mm (Colour Anodized Grey)  
08.9050.02



5

Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 35 mm (Colour Black)  
08.9050.NS



5

Metal cover. Surface / Suspension Down. 35 mm  
08.9050.06



5

Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 35 mm (Colour White)  
08.9050.40