In-Finity 35 Surface 4000K General Lighting

N35S254G02B - Gris Anodisé

Système modulaire à LED pour installation en surface, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.



Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1	**Lumen net (lm)**	3203
Catégorie lampe	LED	**Fixations**	surface
Puissance (W)	50W	**Environnement**	pour l'intérieur
CCT (K)	4000K		
IRC	80		

Optique

Type d'éclairage	Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	110
Beam angle C90-270 (°)	110



Luminous flux luminaire
3203 lm

Beam Angle: 107°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1178	2.63
2	294	5.26
3	131	7.90
4	74	10.53
5	47	13.16

Electrique

Fréquence (Hz)	50/60	**Urgence**	Sans
Tension (V)	220.00	**Classe d'isolation**	I
Dimmable	Non		
Driver	intégré		
Type de driver	non dimmable		

Physique

Coloris	Gris Anodisé
Orientation	fixe
Poids (kg)	5.75
Longueur (mm)	2530

Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

In-Finity 35 Surface 4000K General Lighting

Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 35 mm (Colour Anodized Grey)
08.9050.02

Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 35 mm (Colour Black)
08.9050.NS

500 mm opal diffuser. Diffuse, glare free and uniform lighting throughout the room
08.0109.00

Metal cover. Surface / Suspension Down. 35 mm
08.9050.06

Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 35 mm (Colour White)
08.9050.40