In-Finity 35 Surface 4000K Micro-Prismatic Diffuser Dali

N35S254U30BDA - Blanc

Système modulaire à LED pour installation en surface, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.



Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1	**Lumen net (lm)**	2491
Catégorie lampe	LED	**Fixations**	surface
Puissance (W)	50W	**Environnement**	pour l'intérieur
CCT (K)	4000K		
IRC	80		

Optique

Type d'éclairage	Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	76
Beam angle C90-270 (°)	64



Luminous flux luminaire
2491 lm

Beam Angle: 75°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1613	1.25
2	403	2.50
3	179	3.76
4	101	5.01
5	65	6.26

Electrique

Fréquence (Hz)	50/60	**Urgence**	Sans
Tension (V)	220.00	**Classe d'isolation**	I
Dimmable	Oui		
Driver	intégré		
Type de driver	Electronique dimmable DALI		

Physique

Coloris	Blanc
Orientation	fixe
Poids (kg)	5.75
Longueur (mm)	2530

Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

In-Finity 35 Surface 4000K Micro-Prismatic Diffuser Dali

Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 35 mm (Colour Anodized Grey)
08.9050.02

Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 35 mm (Colour Black)
08.9050.NS

Metal cover. Surface / Suspension Down. 35 mm
08.9050.06

Metal End Cap. Recessed No Trim / Surface / Suspension Down. 35 mm (Colour White)
08.9050.40

500 mm micro-prismatic diffuser. Highly efficient multilayer diffuser that, thanks to its unique microprismatic texture, provides a glare free UGR<19 light beam
08.0112.00