


In-Finity 35 Surface 4000K Micro-Prismatic Diffuser

■ N35S194U14B - Noir

Système modulaire à LED pour installation en surface, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage.



58
315
38




Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1	Lumen net (lm)	1937
Catégorie lampe	LED	Fixations	surface
Puissance (W)	41W	Environnement	pour l'intérieur
CCT (K)	4000K		
IRC	80		

Optique

Type d'éclairage	Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	76
Beam angle C90-270 (°)	64



Beam Angle: 75°

h(m) E(lx) D(m)

1 1255 1.25

2 314 2.50

3 139 3.76

4 78 5.01

5 50 6.26

Luminous flux lumineaire
1937 lm

Electrique

Fréquence (Hz)	50/60	Urgence	Sans
Tension (V)	220.00	Classe d'isolation	I
Dimmable	Non		
Driver	intégré		
Type de driver	non dimmable		

Physique

Coloris	Noir
Orientation	fixe
Poids (kg)	4.48
Longueur (mm)	1970

Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

In-Finity 35 Surface 4000K Micro-Prismatic Diffuser



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /
Surface / Suspension Down. 35 mm
(Colour Black)
08.9050.NS



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /
Surface / Suspension Down. 35 mm
(Colour Anodized Grey)
08.9050.02



5

Metal cover. Surface / Suspension
Down. 35 mm
08.9050.06



5

Metal End Cap. Recessed No Trim /
Surface / Suspension Down. 35 mm
(Colour White)
08.9050.40



500 mm micro-prismatic diffuser.
Highly efficient multilayer diffuser
that, thanks to its unique
microprismatic texture, provides a
glare free UGR<19 light beam
08.0112.00