



In-Finity 35 Suspension Up & Down 3000K Micro-Prismatic Diffuser

■ N35U253U14B - Noir


Système modulaire à LED pour installation en suspension, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage. Kit de suspension compris.

Caractéristiques principales

| | | | |
|-----------------|-------|----------------|------------------|
| Nombre de têtes | 1 | Lumen net (lm) | 4135 |
| Catégorie lampe | LED | Fixations | Suspension |
| Puissance (W) | 82.5W | Environnement | pour l'intérieur |
| CCT (K) | 3000K | | |
| IRC | 80 | | |

Optique

| | |
|------------------------|------------------|
| Type d'éclairage | Indirect, Direct |
| type de LED | Top LED |
| Light distribution | Symétrique |
| Type d'optique | Lumière diffuse |
| angle de faisceau (°) | 76 |
| Beam angle C90-270 (°) | 64 |



Beam Angle DIR: 75°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1 | 1490 | 1.25 |
| 2 | 373 | 2.50 |
| 3 | 166 | 3.76 |
| 4 | 93 | 5.01 |
| 5 | 60 | 6.26 |

Luminous flux luminaire
4135 lm

Electrique


| | | | |
|----------------|--------------|--------------------|------|
| Fréquence (Hz) | 50/60 | Urgence | Sans |
| Tension (V) | 220.00 | Classe d'isolation | I |
| Dimmable | Non | | |
| Driver | intégré | | |
| Type de driver | non dimmable | | |

Physique

| | |
|---------------|------|
| Coloris | Noir |
| Orientation | fixe |
| Poids (kg) | 5.75 |
| Longueur (mm) | 2530 |

Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



In-Finity 35 Suspension Up & Down 3000K Micro-Prismatic Diffuser



500 mm micro-prismatic diffuser. Highly efficient multilayer diffuser that, thanks to its unique microprismatic texture, provides a glare free UGR<19 light beam 08.0112.00



Metal cover. Suspension Up & Down. 35 mm (Colour White) 08.9056.40



Metal cover. Suspension Up & Down. 35 mm (Colour Anodized Grey) 08.9056.02



Metal cover. Suspension Up & Down. 35 mm (Colour Black) 08.9056.NS



Metal cover. Suspension Up & Down. 35 mm 08.9056.06



Suspension kit 08.0030



Power supply rose 08.0031.00