



In-Finity 35 Suspension Up & Down 4000K General Lighting Dali

■ N35U144G02BDA - Gris Anodisé


Système modulaire à LED pour installation en suspension, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage. Kit de suspension compris.

Caractéristiques principales

| | | | |
|-----------------|-------|----------------|------------------|
| Nombre de têtes | 1 | Lumen net (lm) | 2883 |
| Catégorie lampe | LED | Fixations | Suspension |
| Puissance (W) | 46W | Environnement | pour l'intérieur |
| CCT (K) | 4000K | | |
| IRC | 80 | | |

Optique

| | |
|------------------------|------------------|
| Type d'éclairage | Indirect, Direct |
| type de LED | Top LED |
| Light distribution | Symétrique |
| Type d'optique | Lumière diffuse |
| angle de faisceau (°) | 110 |
| Beam angle C90-270 (°) | 110 |



Beam Angle DIR: 107°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|-------|
| 1 | 654 | 2.63 |
| 2 | 164 | 5.26 |
| 3 | 73 | 7.90 |
| 4 | 41 | 10.53 |
| 5 | 26 | 13.16 |

Luminous flux luminaire
2883 lm

Electrique


| | | | |
|----------------|-------------------------------|--------------------|------|
| Fréquence (Hz) | 50/60 | Urgence | Sans |
| Tension (V) | 220.00 | Classe d'isolation | I |
| Dimmable | Oui | | |
| Driver | intégré | | |
| Type de driver | Electronique dimmable DALI | | |

Physique

| | |
|---------------|--------------|
| Coloris | Gris Anodisé |
| Orientation | fixe |
| Poids (kg) | 3.19 |
| Longueur (mm) | 1405 |

Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



In-Finity 35 Suspension Up & Down 4000K General Lighting Dali



Suspension kit
08.0030



Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm (Colour White)
08.9056.40



Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm (Colour Black)
08.9056.NS



Power supply rose. Dali
08.0031.00.DA



Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm
08.9056.06



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare free and uniform lighting throughout the room
08.0109.00



Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm (Colour Anodized Grey)
08.9056.02