

## In-Finity 35 Suspension Up & Down 4000K General Lighting Dali

■ N35U254G30BDA - Blanc


Système modulaire à LED pour installation en suspension, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage. Kit de suspension compris.

### Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1	Lumen net (lm)	5189
Catégorie lampe	LED	Fixations	Suspension
Puissance (W)	82.5W	Environnement	pour l'intérieur
CCT (K)	4000K		
IRC	80		

### Optique

Type d'éclairage	Indirect, Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	110
Beam angle C90-270 (°)	110



Beam Angle DIR: 107°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1178	2.63
2	294	5.26
3	131	7.90
4	74	10.53
5	47	13.16

Luminous flux luminaire  
5189 lm

### Electrique


Fréquence (Hz)	50/60	Urgence	Sans
Tension (V)	220.00	Classe d'isolation	I
Dimmable	Oui		
Driver	intégré		
Type de driver	Electronique dimmable DALI		

### Physique

Coloris	Blanc
Orientation	fixe
Poids (kg)	5.75
Longueur (mm)	2530

### Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



## In-Finity 35 Suspension Up & Down 4000K General Lighting Dali



5

Metal cover. Suspension Up & Down.  
35 mm (Colour Anodized Grey)  
08.9056.02



5

Metal cover. Suspension Up & Down.  
35 mm  
08.9056.06



Suspension kit  
08.0030



5

Metal cover. Suspension Up & Down.  
35 mm (Colour White)  
08.9056.40



5

Metal cover. Suspension Up & Down.  
35 mm (Colour Black)  
08.9056.NS



Power supply rose. Dali  
08.0031.00.DA



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare free and uniform lighting throughout the room  
08.0109.00